


TechDraw FT 945, Lubricante para Fine Blanking de alta viscosidad

Base de Aceite, Uso Rudo

DESCRIPTION:

TechDraw FT 945 es un aceite base petróleo útil en metalformado y fine blanking, formulado para Aceros de Alta Resistencia. Gracias a su formulación única de ésteres poliméricos y aditivos de presión extrema, el **TechDraw FT 945** puede proporcionar excelente lubricación para uso rudo, pero se elimina fácilmente con limpiadores alcalinos donde se requieran superficies limpias en operaciones subsecuentes como soldadura, recubrimientos y cromado. El **TechDraw FT 945** proporciona un desempeño superior en metales ferrosos y no ferrosos.

This post is also available in: 

TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Líquido Claro color Ámbar
Gravedad específica @ 60 °F, ASTM D-1298	0.92
Libras por galón, ASTM D-1298	7.6
Flash Point, C.O.C., ASTM D-92	400 F
Viscosidad, cSt. @ 40° C, ASTM D-445	150

FEATURES / BENEFITS:

- Excelente desempeño en operaciones de uso rudo, como Fine Blanking y extrusiones.
- No clorado
- Proporciona protección anticorrosiva durante los procesos
- Fácilmente removible con limpiadores alcalinos
- Bajo olor

MIX / APPLICATION & USE:

TechDraw FT 945 Es un aceite directo, no clorado y está diseñado para usarse sin diluir. Las aplicaciones comunes son por Aspersión, rodillo, brocha o inmersión. Su método de aplicación debe estar diseñado para cumplir con el espesor deseado del lubricante. Un representante de Fortech trabajará con usted, para indicar usos y aplicaciones correctas, para satisfacer sus necesidades.

TechDraw FT 945, Lubricante para Fine Blanking de alta viscosidad

Base de Aceite, Uso Rudo

HEALTH & SAFETY:

TechDraw FT945 Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones) y pipas.

Uso y Almacenamiento. Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. si se congela déjelo descongelar completamente antes de usar No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

Sin-Garantías: Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

Última Actualización: 03/06/2020