


## TechKool FT 3000F Refrigerante Semi-sintético de Uso Rudo

### DESCRIPTION:

**TechKool FT 3000F es un** refrigerante semisintético de servicio pesado premium desarrollado específicamente para aplicaciones críticas de mecanizado de aluminio. El producto tiene un paquete equilibrado de lubricidad, EP y biocida para su uso en una variedad de operaciones de mecanizado ferroso y no ferroso para producir un buen acabado de piezas y Vida útil prolongada de la herramienta. Este producto combina una excelente protección contra la oxidación con características de baja espuma y una larga vida útil del depósito. Fue formulado para rechazar el aceite libre que puede nebulizar y causar el deterioro prematuro del refrigerante. La baja viscosidad reduce el arrastre del fluido hacia afuera, proporcionando mejores costos operativos.

**TechKool FT 3000F** detendrá los olores del depósito, le dará una vida útil excepcionalmente larga y un entorno de trabajo limpio, y seguro para los operadores de máquinas.

**TechKool FT 3000F** está libre de cloro, azufre, triazina (liberador de formaldehído), dicitohexilamina (DCHA) (amina secundaria) y 1,2-benzisotiazolina-3-ona (BIT).

This post is also available in: 

### TYPICAL PROPERTIES (NOT SPECIFICATIONS):

Apariencia	Ligero nebuloso/Amarillo
pH diluido	8.8

### FEATURES / BENEFITS:

- Metales: metales no ferrosos, incluidas las aleaciones de aluminio de grado automotriz y aeroespacial, así como los metales ferrosos
- Procesos: Torneado, Fresado, Taladrado, Roscado
- Control biológico mejorado
- Protección durante el proceso de maquinaria y piezas
- Bajo costo operativo
- Olor suave
- Excelente mojabilidad

### MIX / APPLICATION & USE:

Siempre agregue el concentrado TechKool FT3000F al agua y revuelva hasta que se mezcle uniformemente. Use refrigerante premezclado como endulzado para mantener el rendimiento. La composición seleccionada debe equilibrar la tasa de evaporación del agua con la tasa de eliminación del refrigerante. Un representante calificado de Fortech trabajará con su equipo para ayudarlo a lograr las concentraciones de carga y endulzado más beneficiosas para su operación

## TechKool FT 3000F Refrigerante Semi-sintético de Uso Rudo

Densidad	8.47 lb/gal
Factor RI	x 2.1

## TechKool FT 3000F Refrigerante Semi-sintético de Uso Rudo

### HEALTH & SAFETY:

**TechKool FT 3000F** Está disponible en nuestras instalaciones de Brighton, Michigan y en nuestras bodegas de México, en presentaciones de Tambo de 208 litros (55galones), Tote 1250 litros (330 galones), Cubeta de 19 litros (5 galones).

**Uso y Almacenamiento.** Leer la ficha de seguridad antes de usar, Úselo a temperatura ambiente. Almacene a temperaturas entre 7°C y 32°C. No lo exponga a temperaturas extremadamente calientes ya que puede dañar su envase. No presurice o reutilice un tambo vacío. Siga las instrucciones de seguridad.

**Sin-Garantías:** Mientras que la información y recomendaciones emitidas aquí son de carácter informativo. Fortech México no ofrece garantías al respecto y se exime de toda responsabilidad por la confianza en el mismo.

**Última Actualización:** 19/05/2023